

0 611 910 003 – GBH 18V-26 F

Broj artikla	0 611 910 003
EAN CODE	3165140821292
2 x akumulatora GBA 18V 6.0Ah 1 600 A00 4ZN	✓
Brzi punjač GAL 1880 CV 1 600 A00 B8G	✓
Dodatna ručka 2 602 025 141	✓
Graničnik dubine 210 mm 1 613 001 010	✓
Izmjenjiva brzostezna glava 13 mm 2 608 572 212	✓
Kovčeg za obrtnike	✓
Krpa za stroj	✓
SDS plus izmjenjiva stezna glava 2 608 572 213	✓



Tehnički podaci

Tehnički podaci

Energija udarca (prema EPTA 05/2016)	2.6 J
Broj udaraca pri nazivnom broju okretaja	0 – 4.350 min ⁻¹
Nazivni broj okretaja	0 – 980 min ⁻¹
Napon akumulatora	18,0 V
Prihvatač alata	SDS plus
Dimenzije alata (širina)	102 mm
Dimenzije alata (duljina)	364 mm
Dimenzije alata (visina)	226 mm
Kapacitet akumulatora	6,0 Ah
Težina s akumulatorom	3,6 kg
Podjela kategorije proizvoda	Akumulatorski bušači čekić sa SDS plus sustavom

Dimenzije provrta

Raspon promjera bušenja čekića u betonu	4 – 26 mm
Preporučeni raspon promjera bušenja u betonu	8 – 16 mm
Maks. promjer bušenja u metalu	13 mm
Maks. promjer bušenja drva	30 mm

Informacija o buci/vibraciji

Razina zvučnog tlaka	88 dB(A)
Razina zvučne snage	99 dB(A)
Nesigurnost K	3 dB
Razina buke	Tipična razina zvuka električnog alata na A-skali iznosi: razina zvučnog tlaka 88 dB(A); razina zvučne snage 99 dB(A). Nesigurnost K= 3 dB.



Informacije o prodaji

Pozicioniranje

- Više snage, više udobnosti i manje prašine

Prednosti za korisnike

- 50% veća snaga s jačinom udarca električnog alata za brz i prilagodljiv rad (u usporedbi s prethodnikom GBH 18 V-EC)
- Veća zaštita korisnika sa sustavom KickBack Control (KBC) i bolja kontrola sa sustavom Electronic Precision Control (EPC)
- Bušenje bez prašine s novim integriranim i opcionalnim sustavom za usisavanje prašine GDE 18V-16