



10 razloga za WS-boje

-
- 1 Tekući plastifikat vrlo visokog kvaliteta**
WS-Plast je sačinjen od vezivne tvari koja je kombinacija akrilata (AY) i čistog plastifikata (PVC). Nakon sušenja WS-Plast postaje i dekorativna i trajna zaštita metala.
 - 2 Postojano i čvrsto prijanja na sve kritične podloge**
Prijanja direktno (bez upotrebe prajmera) na pocićane površine. Također garantirano prijanja i na aluminijске, bakrene, mesing i inox površine kao i na tvrde PVC podloge.
 - 3 Bez dodatne pripreme pocićanih podloga**
Prije nanošenja WS-Plast -a nepotrebna je kemijska ili mehanička priprema podloge. WS-Plast prijanja direktno na čistu i suhu pocićanu podlogu i to bez upotrebe prajmera.
 - 4 Nanošenje kistom ili s najmodernijim tehnikama lakiranja**
Jednostavno nanošenje svim poznatim tehnikama: valjkom, kistom ili špricanjem. Boja je tvornički pripremljena i za elektrostatsko ili zračno nanošenje.
 - 5 Učvršćavajuće komponente omogućuju debeloslojno nanošenje**
Tehnologija proizvodnje boje i sastavne komponente omogućuju nanošenje debelog sloja boje. WS-Plast u jednom radnom koraku možete nanjeti u sloju debeline 70- 90 pm bez ikakvih poteškoća.
 - 6 Zaštita za desetljeća /DUPLEX-SYSTEM/**
Kod pocićanih metalnih konstrukcija cink štiti metal od korozije. WS-Plast štiti cink od vanjskih uticaja i „trošenja“. Zajedno ove dvije zaštite garantiraju antikorozivnu i dekorativnu zaštitu i preko 30 godina. To je tzv. DUPLEX-SYSTEM zaštite metala.
 - 7 Veliki izbor tonova**
Naša standardna ton karta nudi veliki izbor tonova. Na Vaš zatjev vrlo brzo i ekspeditivno pripravljamo i isporučujemo sve toneve po standardima: RAL, NSC i DB.
 - 8 Debeloslojni premaz i visoki tixtrophēn!**
Snažna komponenta tixtrophēn omogućuje nanošenje debelog sloja i to bez kapljena i curenja boje pa se ne stvaraju tzv. „nosevi“, a površina ostaje idealno ravna.
 - 9 Naglašenost efekta kovane bravarije**
Poseban efekt kovane bravarije značajno je istaknut. Zahvaljujući kemijskoj stabilnosti WS-Plast boje, postojanost efekta kovane (umjetničke) bravarije godinama je vidljiv, a posebno ako su upotrebljene i WS-patinе boje (bakar, srebro, zlato itd)
 - 10 Za bolji okoliš**
Korištenjem minimalne i neophodne količine rastvarača dovoljne za najbolju kvalitetu boja, korisnike i okoliš zaštitali smo u najvećoj mogućoj mjeri.

WS - ZINK SPRAY 80/81

Izuzetno je otporan na koroziju i atmosferske utjecaje.



WS - ZINK 80/81 BOJA

Najbolja zaštitna cink boja. Primjenjuje se na vruće pocinčane elemente. Moguće ga je naknadno prelakirati.



WS - PLAST SPRAY

Služi za popravak oštećenih područja prilikom trasporta ili ugradnje. Nanosi se bez prajmera na cink i aluminij površine.



WS - PLAST DICKSICHT M4200 BOJA

Tekući čisti akrilat, direktno prijanja na cink, aluminij i ostale obojene metale. Pogodan za vruće pocinčane konstrukcije, ograde za balkone, lampe, oluke, čelične konstrukcije, kovane elemente i umjetnička bravariju.



WS - PATINA

Veoma efektna boja, na bazi čistog akrilata. Pogodna za umjetničku i kovanu bravariju. Namjenjena je za unutarnju i vanjsku upotrebu.



WS - ANTI CINK PASTA

Služi za premazivanje čeličnih dijelova koji prilikom cinčanja moraju ostati ne pocinčani (panti, vijci itd.) Izuzetno otporna na kiseline i temperaturu.



WS - HAFTGRUND M 4021

Cink-fosfatni debeloslojni temeljni premaz visoke čvrstoće. Naročito se preporuča kada se WS-Plast koristi kao završni premaz. Ne koristiti na vruće pocinčanim površinama.

